

PLC-XU110 | PLC-XU100

Brillante Ideen für Ihr Business.

SANYO

- Auflösung, nativ: 1.024 x 768 (XGA), maximal: 1.600 x 1.200 (U-XGA)
- Bildhelligkeit 4.000 ANSI-Lumen
- Nur 3,3 kg Gewicht (PLC-XU100)
- Diebstahlsicher: Audio-Alarm-Funktion (PLC-XU110)
- Netzwerkintegration durch LAN Anschluß (RJ45, PLC-XU110)
- W-LAN-USB-Key (PLC-XU110)
- DVI-I Eingang (PLC-XU110)
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie



PLC-XU110 | PLC-XU100

Brillante Ideen für Ihr Business.



TECHNISCHE DATEN	PLC-XU110	PLC-XU100
Kategorie	Business & Education	
Panel	3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3), Microlens	
Lampe	300 W UHP (LMP-103)	
Helligkeit in ANSI-Lumen	4.000	
Lampenlebenszeit	2.500 h (Eco-Mode) / 2.000 h (Normal-Mode)	
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 32 dB (Normal-Mode)	
Standardobjektiv	F = 1,7 – 2,1 / f = 26,7 – 32 mm	
Projektionsverhältnis	1,62 – 1,97 : 1	
Entfernung	1,3 – 10,0 m	
Kontrastverhältnis	500 : 1	
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)	
Horizontale Auflösung	600 TV-Linien	
Ausleuchtung	85 %	
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertikal 50–100 Hz	
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: D-sub15 (RGB/Komponente) Eingang 3: Cinch (Komposit), 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio : 2 x Cinch (R/L mono) für Video, 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer Monitorausgang : D-sub15 Audioausgang : 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang 1: Mini DIN 8-pin (RS232) Steuereingang 2: USB W-LAN-Adapter	Eingang 1: D-sub15 Eingang 2: D-sub15 (RGB/Komponente) Eingang 3: Cinch (Komposit), 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio : 2 x Cinch (R/L mono) für Video, 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer Monitorausgang : D-sub15 Audioausgang : 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang: Mini DIN 8-pin (RS232)
Audio-Funktion	1 W Mono	
Keystone-Korrektur	Vertikal +/- 40°	
Up/Down-Ratio	9 : 1 (Fixed U/D-Ratio)	
Hochzeilen TV-Signal	720p/1.035i/1.080i (HDTV-kompatibel)	
Computer-Kompatibilität	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/SVGA/VGA	
Zoom/Fokus	1,2 x / manuell	
Stromverbrauch/Spannung	330 W (Eco-Mode) / 390 W (Normal-Mode) / 100 – 240 V	325 W (Eco-Mode) / 385 W (Normal-Mode) / 100 – 240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000 h)	
Maße (B x H x T)	334 x 78 x 232 mm	
Gewicht	3,5 kg	3,3 kg
Standardzubehör	Bedienungsanleitung, Netzkabel, IR Fernbedienung mit Laser Pointer und Mausfunktion, Batterien, USB-Kabel (Typ A und B), VGA-Kabel, PIN-Code-Label, Alarmfunktion, Tragetasche, USB-Wireless-LAN-Adapter (POA-USB11G), CD-ROM für Netzwerkmodul	Bedienungsanleitung, Netzkabel, IR Fernbedienung, Batterien, VGA-Kabel, PIN-Code-Label
Optionales Zubehör	SCART-VGA Kabel (POA-CA-SCART), USB-Memory-Stick (POA-USB02), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CACOMPVGA)	SCART-VGA-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CACOMPVGA), Fernbedienung mit Laser Pointer (POA-RCKIT03), Presentation Kit inkl. Mausfunktion (POA-RCKIT04)
Objektive	Standardobjektiv	



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 03/2007

